



The Eco-Ethical Company



GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l. a socio unico | Viale Lombardia, 29 - 46019 Viadana (MN) - Italy
ph. +39 0375 7871 | fax +39 0375 787300 | C.F. - P.IVA/VAT code e REG. IMP. (IT)02317900203 | REA MN-242591
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saviola Holding s.r.l.
Stabilimenti: Viadana (MN) - Mortara (PV) - Sustinente (MN) - Radicofani (SI) | info@saviola.com | www.saviola.com

Cod.: **GR-11**
Rev. **02**
Pag. **1/3**
19/01/2018

SCHEDA PRODOTTO

Pannello ecologico truciolare grezzo EPF-SX

Pannello tipo
P2 (EN 312)

Prodotto Italiano



Il legno di riciclo e un approccio total green, attraverso una filiera produttiva integrata, permettono la realizzazione di prodotti ecologici.

Proprietà fisico-meccaniche*

REQUISITI GENERALI ALLA SPEDIZIONE

Denominazione	Norma di riferimento**	U.M.	Valori
Tolleranza spessore	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	mm	± 0,3
Lunghezza larghezza	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	mm	± 5
Tolleranza rettilineità bordi	UNI EN 324-2	mm/m	1,5
Ortogonalità bordi	UNI EN 324-2	mm/m	2
Planarità (Solo per superfici bilanciate)	UNI EN 14323	mm/m	≤ 2
Danneggiamento dei bordi	UNI EN 14323	mm	≤ 10

SUPPORTO

Denominazione	Norma di riferimento**	U.M.	Valori
Massa Volumica	UNI EN 323	kg/m ³	690 - 750
Tenore Di Umidità	UNI EN 322	%	9 ± 4 %
Rigonfiamento Dopo 2 Ore	UNI EN 317	%	≤ 10
Resistenza Alla Trazione - Coesione	UNI EN 319	N/mm ²	≥ 0,35
Distacco Della Superficie	UNI EN 311	N/mm ²	≥ 0,8
Resistenza Alla Flessione	UNI EN 310	N/mm ²	12 ± 4
Estrazione Vite – Superficie	UNI EN 320	N	1.100
Estrazione Vite – Bordo	UNI EN 320	N	850
Classe Reazione Al Fuoco CE	EN 13501-1	D.M. 10/03/05	D-S2,D0 Dfl-S1
Rilascio Di Formaldeide Carb – P2	ASTM E 1333 - Gas Analisi	ppm	≤ 0,09
Emissione Di Formaldeide	JIS 1460	mg/l	≤ 0,55

* I valori e le classificazioni riportati vanno intesi come standard riferiti allo spessore medio di **18 mm**.

** Le norme di riferimento devono essere considerate nella versione più aggiornata.

IL PANNELLO GREZZO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI STANDARD

Formati	U.M.	Min.	Max.
Spessore	mm	8	44
Lunghezza	mm	3.760	5.600
Larghezza	mm	1.860	2.200
Fuori standard	mm	A richiesta, fatto salvo accettazione del Gruppo Mauro Saviola Srl	



Prodotto Italiano

Cod.: GR-11
Rev. 02 - 19/01/2018
Pag. 2/3

Informazioni supplementari riguardanti il pannello

Acronimo	Denominazione	Dichiarazione
S.C.C.Ps (C10-C13).	Short Chain Chlorinated Paraffins Cloroparaffine a catena corta (C10-C13)	Non sono presenti Cloroparaffine a catena corta (C10-C13)
S.V.H.C.	Substance of Very high Concern	In conformità al regolamento Reach, GMS nei propri prodotti non contempla alcuna delle sostanze chimiche incluse nell'allegato XIV del Regolamento Reach emendato al 12/01/2017, in misura superiore allo 0,1 % peso/peso. Tale elenco, definito "Candidate List", delle sostanze SVHC è periodicamente aggiornato dall'ECHA ed accessibile sul web all'indirizzo www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table .
R.E.A.C.H.	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances Regolamento (CE) N° 1907/2006	

Certificazioni

Ente	Denominazione
Certiquality	UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema gestione della qualità
FSC®	N° Cert: CQ-COC-000001 - FSC® Recycled 100 %
PEFC	N° Certificato 24414
Certiquality	LIG 01/ 2000 - Certifica l'esclusivo utilizzo di legno di riciclo nella produzione di Pannello Truciolare Grezzo
Catas	CATAS CARB P2 - TPC 16
Catas	CATAS US EPA TSCA Title IV - TPC 16
Certiquality	REMADE in ITALY - Certifica il riciclo sostenibile in Italia



Prodotto Italiano

Cod.: **GR-11**
Rev. 02 - 19/01/2018
Pag. **3/3**

Il Pannello Truciolare Grezzo EPF-SX è un pannello ecologico ureico a basso contenuto di formaldeide, atto per allestimenti interni (inclusi i mobili) per uso in ambiente secco
Pannello conforme alla Specifica **IKEA IOS-MAT 0003**

Il Pannello Truciolare Grezzo EPF-SX risponde ai criteri ambientali minimi (CAM) fissati per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato1.

Il Pannello Ecologico Truciolare Grezzo EPF-SX è un prodotto per il quale non trovano applicazione i regolamenti europei REACH (Reg. UE 1907/2006) e CLP (Reg. UE 1272/2008).

Pertanto non è prevista la redazione della Scheda di Sicurezza.